

Systemy kominowe i kanały wentylacyjne

Komin systemowy SK Ø180 i Ø200, pustak wentylacyjny trójkanałowy, czapa kominowa

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Kominy i wentylacja — Systemy kominowe i kanały wentylacyjne. Typy objęte deklaracją: ST-KS-180, ST-KS-200, ST-PW-3, ST-CZ-40.

2. Zamierzone zastosowanie

Obudowy kominowe z wkładem ceramicznym do kotłów na paliwo stałe i gaz oraz pustaki wentylacyjne dwu- i trójkanałowe do wentylacji grawitacyjnej.

3. Producent

Stropowo sp. z o.o., ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa, NIP 000-000-00-00, tel. +48 61 100 20 30.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+. Zakładowa kontrola produkcji z badaniem partii co 300 m³ mieszanki oraz nadzorem jednostki notyfikowanej nad zakładową kontrolą produkcji.

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 1857:2010, PN-EN 13063-1:2007, PN-EN 12446:2011

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Indeks	Wyrób	Wymiary [mm]	Masa [kg]	Zużycie	Beton
ST-KS-180	Komin systemowy SK Ø180	400 × 400 × 330	41,5	3 moduł/mb	C20/25, wkład ceramiczny szamotowy
ST-KS-200	Komin systemowy SK Ø200	400 × 400 × 330	43,8	3 moduł/mb	C20/25, wkład ceramiczny szamotowy
ST-PW-3	Pustak wentylacyjny trójkanałowy	360 × 250 × 250	24,2	4 szt/mb	C20/25
ST-CZ-40	Czapa kominowa 40 × 40	640 × 640 × 80	58,0	1 szt/komin	C30/37, zbrojenie siatką Ø4 mm

Indeks	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
ST-KS-180	Średnica wewnętrzna wkładu	180 mm
ST-KS-180	Odporność na pożar sadzy	G50
ST-KS-180	Klasa temperaturowa	T400
Stropowo sp. z o.o. · ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa · NIP 000-000-00-00		+48 61 100 20 30 · biuro@stropowo.pl

Indeks	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
ST-KS-180	Odległość od materiałów palnych	50 mm
ST-KS-180	Wysokość modułu	33 cm
ST-KS-200	Średnica wewnętrzna wkładu	200 mm
ST-KS-200	Odporność na pożar sadzy	G50
ST-KS-200	Klasa temperaturowa	T400
ST-KS-200	Odległość od materiałów palnych	50 mm
ST-KS-200	Wysokość modułu	33 cm
ST-PW-3	Przekrój pojedynczego kanału	14 × 14 cm
ST-PW-3	Liczba kanałów	3 szt
ST-PW-3	Wysokość elementu	25 cm
ST-PW-3	Reakcja na ogień	A1
ST-CZ-40	Spadek powierzchni	5 %
ST-CZ-40	Wysięg okapnika poza lico	12 cm
ST-CZ-40	Mrozoodporność	F150
ST-CZ-40	Reakcja na ogień	A1

7. Oświadczenie

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6. Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Miejsce i data wydania

kierownik zakładu

Kamionka Nowa, 03.02.2026