# Nadproża belkowe i elementy studni

Nadproże L-19, krąg studzienny Ø1000, pokrywa studzienna Ø1000

## 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Nadproża i studnie — Belki nadprożowe, kręgi i pokrywy. Typy objęte deklaracją: ST-NL-19, ST-KR-1000, ST-PP-1000.

## 2. Zamierzone zastosowanie

Nadproża belkowe i strunobetonowe nad otwory okienne i drzwiowe oraz elementy studni chłonnych i kanalizacyjnych w średnicach 800 i 1000 mm.

## 3. Producent

Stropowo sp. z o.o., ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa, NIP 000-000-00-00, tel. +48 61 100 20 30.

## 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+. Zakładowa kontrola produkcji z badaniem partii co 300 m³ mieszanki oraz nadzorem jednostki notyfikowanej nad zakładową kontrolą produkcji.

## 5. Norma zharmonizowana

PN-EN 845-2:2013+A1:2016, PN-EN 1917:2004

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Indeks | Wyrób | Wymiary [mm] | Masa [kg] | Zużycie | Beton |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-NL-19 | Nadproże belkowe L-19 | 2000 × 90 × 190 | 44,0 | 2 szt/otwór | C25/30, stal B500SP |
| ST-KR-1000 | Krąg studzienny Ø1000 | ø1000 × 500 | 465,0 | 2 szt/mb | C35/45, wodoszczelność W8 |
| ST-PP-1000 | Pokrywa studzienna Ø1000 | 1200 × 1200 × 150 | 285,0 | 1 szt/studnię | C35/45, zbrojenie B500SP |

| Indeks | Zasadnicza charakterystyka | Właściwość użytkowa |
|---|---|---|
| ST-NL-19 | Przekrój | 9 × 19 cm |
| ST-NL-19 | Minimalna głębokość oparcia | 9 cm |
| ST-NL-19 | Nośność zestawu dwóch belek | 18 kN/m |
| ST-NL-19 | Reakcja na ogień | A1 |

| Indeks | Zasadnicza charakterystyka | Właściwość użytkowa |
|---|---|---|
| ST-KR-1000 | Średnica wewnętrzna | 1000 mm |
| ST-KR-1000 | Grubość ścianki | 90 mm |
| ST-KR-1000 | Wodoszczelność | W8 |
| ST-KR-1000 | Mrozoodporność | F150 |
| ST-KR-1000 | Rodzaj połączenia | pióro-wpust z uszczelką |
| ST-PP-1000 | Otwór montażowy | 600 mm |
| ST-PP-1000 | Klasa obciążenia | do B125 |
| ST-PP-1000 | Mrozoodporność | F150 |
| ST-PP-1000 | Masa | 285 kg |

## 7. Oświadczenie

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6. Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

kierownik zakładu

Miejsce i data wydania

Kamionka Nowa, 03.02.2026