

Elementy murowe z betonu kruszywowego

Bloczek fundamentowy M6, pustaki keramzytobetonowe 24, 18, 12, pustak szalunkowy 25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Ściany i fundamenty — Bloczki, pustaki murowe i szalunkowe. Typy objęte deklaracją: ST-BF-38, ST-PK-24, ST-PK-18, ST-PD-12, ST-PSZ-25.

2. Zamierzone zastosowanie

Elementy murowe z betonu kruszywowego i keramzytobetonu na ściany nośne, działowe i fundamentowe, w wymiarach modularnych 12, 18, 24 i 25 cm.

3. Producent

Stropowo sp. z o.o., ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa, NIP 000-000-00-00, tel. +48 61 100 20 30.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+. Zakładowa kontrola produkcji z badaniem partii co 300 m³ mieszanki oraz nadzorem jednostki notyfikowanej nad zakładową kontrolą produkcji.

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3:2011+A1:2015, PN-EN 15435:2008

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Indeks	Wyrób	Wymiary [mm]	Masa [kg]	Zużycie	Beton
ST-BF-38	Bloczek fundamentowy M6	380 × 250 × 120	25,1	13,30 szt/m ²	C16/20
ST-PK-24	Pustak keramzytobetonowy 24	490 × 240 × 240	17,3	8,30 szt/m ²	keramzytobeton LC12/13
ST-PK-18	Pustak keramzytobetonowy 18	490 × 180 × 240	13,1	8,30 szt/m ²	keramzytobeton LC12/13
ST-PD-12	Pustak działowy 12	490 × 120 × 240	9,5	8,30 szt/m ²	keramzytobeton LC12/13
ST-PSZ-25	Pustak szalunkowy 25	500 × 250 × 250	21,4	8 szt/m ²	C16/20

Indeks	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
ST-BF-38	Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ²
ST-BF-38	Nasiąkliwość	≤ 6 %

Stropowo sp. z o.o. · ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa · NIP 000-000-00-00 +48 61 100 20 30 · biuro@stropowo.pl

Indeks	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
ST-BF-38	Mrozoodporność	F50
ST-BF-38	Zużycie zaprawy	0,022 m ³ /m ²
ST-BF-38	Reakcja na ogień	A1
ST-PK-24	Wytrzymałość na ściskanie	5 N/mm ²
ST-PK-24	Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,33 W/(m·K)
ST-PK-24	Izolacyjność akustyczna Rw	48 dB
ST-PK-24	Zużycie zaprawy	0,014 m ³ /m ²
ST-PK-24	Reakcja na ogień	A1
ST-PK-18	Wytrzymałość na ściskanie	5 N/mm ²
ST-PK-18	Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,33 W/(m·K)
ST-PK-18	Izolacyjność akustyczna Rw	45 dB
ST-PK-18	Zużycie zaprawy	0,011 m ³ /m ²
ST-PK-18	Reakcja na ogień	A1
ST-PD-12	Wytrzymałość na ściskanie	3 N/mm ²
ST-PD-12	Izolacyjność akustyczna Rw	41 dB
ST-PD-12	Zużycie zaprawy	0,008 m ³ /m ²
ST-PD-12	Reakcja na ogień	A1
ST-PSZ-25	Zużycie betonu wypełniającego	0,13 m ³ /m ²
ST-PSZ-25	Zalecana klasa betonu wypełnienia	C20/25
ST-PSZ-25	Maksymalna wysokość zalewania jednorazowo	1,0 m
ST-PSZ-25	Reakcja na ogień	A1

7. Oświadczenie

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6. Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Miejsce i data wydania

kierownik zakładu

Kamionka Nowa, 12.01.2026