

Stropowy system belkowo-pustakowy S

Belki stropowe sprężone S, pustaki stropowe P-18/60, P-24/60, P-32/60

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Stropy — System S — strop belkowo-pustakowy. Typy objęte deklaracją: ST-BS, ST-PS-18, ST-PS-24, ST-PS-32.

2. Zamierzone zastosowanie

Belki sprężone i pustaki wypełniające w trzech wysokościach konstrukcyjnych. Rozstaw osiowy belek 60 cm, montaż bez deskowania pełnego, nadbeton wylewany na budowie.

3. Producent

Stropowo sp. z o.o., ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa, NIP 000-000-00-00, tel. +48 61 100 20 30.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+. Zakładowa kontrola produkcji z badaniem partii co 300 m³ mieszanki oraz nadzorem jednostki notyfikowanej nad zakładową kontrolą produkcji.

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-1:2008, PN-EN 15037-2:2009+A1:2011

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Indeks	Wyrób	Wymiary [mm]	Masa [kg]	Zużycie	Beton
ST-BS	Belka stropowa sprężona	4200 × 120 × 190	61,3	1,67 mb/m ²	C30/37 (stopka), stal B500SP i drut sprężający Y1670
ST-PS-18	Pustak stropowy P-18/60	240 × 520 × 180	15,4	6,70 szt/m ²	C16/20 z kruszywem keramzytowym
ST-PS-24	Pustak stropowy P-24/60	240 × 520 × 240	19,2	6,70 szt/m ²	C16/20 z kruszywem keramzytowym
ST-PS-32	Pustak stropowy P-32/60	240 × 520 × 320	24,6	6,70 szt/m ²	C16/20 z kruszywem keramzytowym

Indeks	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
ST-BS	Rozstaw osiowy	60 cm
ST-BS	Minimalna głębokość oparcia	8 cm
ST-BS	Rozstaw podpór montażowych	1,5 m
Stropowo sp. z o.o. · ul. Wapiennicza 7, 64-330 Kamionka Nowa · NIP 000-000-00-00		+48 61 100 20 30 · biuro@stropowo.pl

Indeks	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
ST-BS	Otulina zbrojenia	20 mm
ST-BS	Reakcja na ogień	A1
ST-PS-18	Wysokość konstrukcyjna stropu	22 cm
ST-PS-18	Grubość nadbetonu	4 cm
ST-PS-18	Ciężar stropu gotowego	288 kg/m ²
ST-PS-18	Zużycie betonu na nadbeton	0,040 m ³ /m ²
ST-PS-18	Reakcja na ogień	A1
ST-PS-24	Wysokość konstrukcyjna stropu	28 cm
ST-PS-24	Grubość nadbetonu	4 cm
ST-PS-24	Ciężar stropu gotowego	331 kg/m ²
ST-PS-24	Zużycie betonu na nadbeton	0,040 m ³ /m ²
ST-PS-24	Reakcja na ogień	A1
ST-PS-32	Wysokość konstrukcyjna stropu	37 cm
ST-PS-32	Grubość nadbetonu	5 cm
ST-PS-32	Ciężar stropu gotowego	395 kg/m ²
ST-PS-32	Zużycie betonu na nadbeton	0,050 m ³ /m ²
ST-PS-32	Reakcja na ogień	A1

7. Oświadczenie

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6. Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Miejsce i data wydania

kierownik zakładu

Kamionka Nowa, 12.01.2026