

Belka stropowa sprężona S

Warianty długości 2,40 – 7,20 m, tabela mas i głębokości oparcia

Belka stropowa sprężona · ST-BS

Belka kratownicowa z pasem dolnym sprężonym drutem Ø5 mm, długości od 2,40 do 8,10 m co 30 cm.

Parametr	Wartość
Wymiary	4200 × 120 × 190 mm
Masa elementu	61,3 kg (14,6 kg na metr bieżący)
Zużycie	1,67 mb/m ²
Beton	C30/37 (stopka), stal B500SP i drut sprężający Y1670
Norma wyrobu	PN-EN 15037-1
Paletyzacja	20 szt. · 1230 kg
Rozstaw osiowy	60 cm
Minimalna głębokość oparcia	8 cm
Rozstaw podpór montażowych	1,5 m
Otulina zbrojenia	20 mm
Reakcja na ogień	A1

Indeks	Długość belki	Masa [kg]
ST-BS-240	2,40 m	35,0
ST-BS-270	2,70 m	39,4
ST-BS-300	3,00 m	43,8
ST-BS-330	3,30 m	48,2
ST-BS-360	3,60 m	52,6
ST-BS-390	3,90 m	56,9
ST-BS-420	4,20 m	61,3
ST-BS-450	4,50 m	65,7
ST-BS-480	4,80 m	70,1
ST-BS-510	5,10 m	74,5
ST-BS-540	5,40 m	78,8
ST-BS-570	5,70 m	83,2

Indeks	Długość belki	Masa [kg]
ST-BS-600	6,00 m	87,6
ST-BS-630	6,30 m	92,0
ST-BS-660	6,60 m	96,4
ST-BS-690	6,90 m	100,7
ST-BS-720	7,20 m	105,1
ST-BS-750	7,50 m	109,5
ST-BS-780	7,80 m	113,9
ST-BS-810	8,10 m	118,3

Składowanie. Elementy składa się na podkładach, na podłożu równym i nośnym, w stosach do 2 m wysokości. Palet nie ustawia się jedna na drugiej, jeżeli producent nie oznaczył ich jako sztaplowalne.

Odbiór. Sprawdź numer partii z etykiety palety i porównaj go z dokumentem WZ. Świadectwo z badań partii wydajemy do numeru zamówienia.