

Nadproże belkowe L-19

Liczba belek w zestawie, nośność, głębokość oparcia

Nadproże belkowe L-19 · ST-NL-19

Belka nadprożowa 9 × 19 cm w długościach od 1,20 do 3,00 m, do zestawiania po kilka sztuk.

Parametr	Wartość
Wymiary	2000 × 90 × 190 mm
Masa elementu	44,0 kg (22 kg na metr bieżący)
Zużycie	2 szt/otwór
Beton	C25/30, stal B500SP
Norma wyrobu	PN-EN 845-2
Paletyzacja	24 szt. · 1060 kg
Przekrój	9 × 19 cm
Minimalna głębokość oparcia	9 cm
Nośność zestawu dwóch belek	18 kN/m
Reakcja na ogień	A1

Indeks	Długość nadproża	Masa [kg]
ST-NL-19-120	1,20 m	26,4
ST-NL-19-150	1,50 m	33,0
ST-NL-19-180	1,80 m	39,6
ST-NL-19-210	2,10 m	46,2
ST-NL-19-240	2,40 m	52,8
ST-NL-19-270	2,70 m	59,4
ST-NL-19-300	3,00 m	66,0

Składowanie. Elementy składa się na podkładach, na podłożu równym i nośnym, w stosach do 2 m wysokości. Palet nie ustawia się jedna na drugiej, jeżeli producent nie oznaczył ich jako sztaplowalne.

Odbiór. Sprawdź numer partii z etykiety palety i porównaj go z dokumentem WZ. Świadectwo z badań partii wydajemy do numeru zamówienia.